

# BULLDOG WORKWEAR



## DATABLAD

Flammehemmende uforet arbeidstøy, bomull, ISO11612  
Flammehemmende vattert arbeidstøy, bomull, ISO11612

Dato: 20.06.15

Produkter	Jakker, vest, bukser, parkaser og kjeledresser
CE standard	Direktiv 89/686/EEC ISO 11612 A1, B1, C1 ATPV: 14 cal/cm <sup>2</sup>
Art.nr	Se prislister / katalog
Størrelser	Jakker/vester/parkaser: XS – 5XL Bukser og kjeledresser: 42 – 68 (C-modell)
Farger	Rød, oransje, marineblå/rød, marineblå
Metervare	100 % bomull, sateng vev. C 32/2 x 10
Vekt metervare	350 gr/m <sup>2</sup> +/- 5 %
FR behandling	Pyrovatex
Formaldehyd	Max. 100 ppm (mg/kg) i henhold til Norsk forskrift
Fargeekthet	EN ISO 105 C06:1994: klasse 4-5
Vask / Rens	60 grader C industrivask
Tørking	Tørking i tørketunnel. Anbefalt restfuktighet; ca.15%
Krymp	ISO 5077-2007: max.3 % på metervare
Tråd	100 % FR polyester (CFPT), Kjernespunnet.
Søm	Dobbel søm på alle utvendige sømmer
Glidelås	Original YKK metall glidelås.
Knapper	WASA Sweden knapper på hele serien
Refleks	Vizlite 302FR, 50 mm sølv, flammehemmende, ISO20471 kl.2
Benavslutning	7 cm oppbrett på bukser og kjeledresser
Forpakning	I plastpose med EAN-13 strekkode
QC metervare	Pr 1000 meter; test av flammehemmende egenskaper
CE sertifisering	Finnish Institute of Occupational Health (FIOH). Notified body no. 0403

### Note:

Produktspekteret kan bli utvidet med nye farger, varianter og artikkelnummer. Disse vil følge samme spesifikasjoner som angitt ovenfor og evt. bli omfattet av oppdaterte CE standarder og sertifisering.