




DATABLAD <i>Product data</i>	CE	 BULLDOG
Dato : 31.01.17	Side 1 av 1	Bulldog Protective Workwear AS Mulagt. 56, 5580 Ølen
Versjon : A1		

Produkt <i>Product</i>	Støvdress Polypropylen / Engangsdress PGI-2 <i>Dust coverall Polypropylene / Coverall for single use</i>			
Produktbilde/tegning <i>Product photo/drawing</i>				
Art.nr / <i>Article no.</i>	250061-66			
CE direktiv / <i>CE compliance</i>	89/686/EEC			
CE/ISO standard <i>CE/ISO standard</i>	ISO EN 13982-1&2:2005. type 5 (Dry particle suit) ISO EN 13034:2005: type 6 (Low level spray tight suit)			
	 Anti-statisk / anti-static EN1149-1			
Spesifikasjon <i>Specification</i>	TYPE 5: ISO 13982-1 & 2:2005		TYPE 6: EN13034:2005	
	Partikkelgjennomtrengning		Test redusert sprut	
	Rivestyrke	35,3 N	Strekkstyrke	88,7 N
	Punkteringsmotstand	9,9 N	Sprutmotstand (EN368):	
	Sømstyrke	102,8 N	30 % H ₂ SO ₄	96,2 %
	Slitasjemotstand	100 omdr.	10 % NaOH	95,7 %
			o-Xylene	1,9 %
		Butan-1-ol	43,7 %	
	Fullstendige test-data er tilgjengelig på forespørsel. SGS test rapport PPE 114278(1-2)/AW/07			
Bruksområde <i>Area of use</i>	<p>Støvdress PGI-2 er en laminert korttidsdress, beregnet til å beskytte brukeren mot støv og skitt. Den kan også benyttes for å beskytte produkter eller miljø som brukeren er i kontakt med. Dressen er anti-statisk.</p> <p>Dersom dressen brukes f.eks. i forbindelse med asbestsanering, må alle overganger til masker, fottøy, hansker etc. forsegles grundig med tape.</p> <p>Dressen er beregnet til korttidsbruk. Den må skiftes regelmessig. Brukstid kan ikke spesifiseres, da det avhenger av ytre påvirkninger, bruksmiljø og bruksmåte.</p> <p>Støvdress PGI-2 skal ikke benyttes i miljø med giftig støv, i kjemisk industri etc.</p>			
Tilgjengelige størrelser <i>Available sizes</i>	S – 3XL			
Produsent/importør <i>Manufacturer/importer</i>	Bulldog Protective Workwear AS Mulagata 56 5580 Ølen, Norway			
Produksjonsland <i>Country of origin</i>	Kina <i>China</i>			