

DATABLAD

BULLDOG VERKTØYSIKRING

Verktøysikring i rustfritt stål og PU belagt
Nylon spiralwire.
Festekroker med sikringskrue.

Art.nr. : 0017-1170
Forpakning: 50 stk per kartong



| Tekniske data | |
|---|---|
| Type /style: | 385A |
| Spesifikk tyngde /Specific gravity: | 1,214 gr/cm ³ |
| Rivestyrke /Tensile Strength : | 350 kg/cm ² |
| Max. Forlengelse/Max. elongation : | 5-600 % |
| 100% modulus : | 65 kg/cm ² |
| Maksimal verktøybelastning: | 1 kg |
| Min. temperatur/Brittle point : | - 50 °C |
| Rivemotstand snor/Tear resistance nylon wire: | 90 kg/cm |
| Weak link | Produktet leveres uten weak-link |
| Metallurgiske data rustfri stålsvivel og festekrok | GRADE 304 / DIN 5299 |
| Svivel 5 mm : | C: 0,055 / Si: 0,41 / Mn: 1,12 / P: 0,025 / S: 0,006 / Cr: 18,11 / Ni: 8,09 |
| Festekrok type D, 5 mm: | C: 0,053 / Si: 0,42 / Mn: 1,21 / P: 0,026 / S: 0,005 / Cr: 18,02 / Ni: 8,09 |
| Festekrok type D, 6 mm: | C: 0,048 / Si: 0,44 / Mn: 1,09 / P: 0,025 / S: 0,004 /Cr: 18,01 / Ni: 8,06 |
| Merk: | |
| Brukeren er selv ansvarlig for å vurdere om produktet er egnet som sikring til det aktuelle arbeidet | |
| Importør: Bulldog Protective Workwear AS, Mulagata 56, 5580 Ølen www.bulldogworkwear.no | |