

Bulldog verktøysikring

1170



For fallsikring av verktøy inntil 1 kg. Solid elastisk spiralwire demper rykket v/fall. Kroker med sikringsmutter.

Kan leveres med eller uten "weak-link"

Merknad:

Brukeren er selv ansvarlig for å vurdere om produktet er egnet som sikring til det aktuelle arbeidet

- Verktøysikring i rustfritt stål og PU belagt
- Nylon spiralwire
- Festekroker med sikringskrue

Farger	Rød
Spesifikk tyngde	1,214 gr/cm ³
Rivestyrke	350 kg/cm ²
Maks forlengelse	5-600 %
100 % modulus	65 kg/cm ²
Min. temperatur	-50 °C
Rivemotstand snor	90 kg/cm
Metallurgiske data rustfri stålsvivel og festekrok	GRADE 304 / DIN 5299
Svivel 5 mm	C: 0,055 / Si: 0,41 / Mn: 1,12 / P: 0,025 / S: 0,006 / Cr: 18,11 / Ni: 8,09
Festekrok type D, 5mm	C: 0,053 / Si: 0,42 / Mn: 1,21 / P: 0,026 / S: 0,005 / Cr: 18,02 / Ni: 8,09
Festekrok type D, 6mm	C: 0,048 / Si: 0,44 / Mn: 1,09 / P: 0,025 / S: 0,004 / Cr: 18,01 / Ni: 8,06